

Dati tecnici

		Multisplit per 2 ambienti		Multisplit per 3 ambienti		Multisplit per 4 ambienti	Multisplit per 5 ambienti
unità esterna		RAS- 2M14S3AV- E	RAS- 2M18S3AV- E	RAS- 3M18S3AV- E	RAS- 3M26S3AV- E	RAS- 4M27S3AV- E	RAS- 5M34S3AV- E
Capacità nominale	kW C	4.00	5,2	5,2	7.50	8.00	10.00
Capacità min - max	kW C	1,6-4,9	1,7-6,2	2,4-6,5	4,1-9,0	4,2 - 9,3	3,7 - 11,0
Potenza assorbita	kW C	0,83	1,34	1,17	2.00	2.29	2.98
Pdesign C	W/W	4,82	3,88	4,44	3.75	3.50	3.36
SEER		6,73	6,90	6,80	6.19	6.11	6.31
Classe di efficienza energetica	C	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Capacità nominale	kW H	4,4	5,6	6,8	9.00	9.00	12.00
Capacità min - max	kW H	1,3-5,2	1,3-7,5	1,9-8,0	2,0-11,2	2,9 - 11,7	2,7 - 14,0
Potenza assorbita	kW H	0,85	1,19	1,58	2.20	1,93	2,83
Pdesign H	W/W	5,18	4,71	4,30	4.09	4,67	4,24
SCOP		4,41	4,60	4,60	4.44	4.26	4.08
Classe di efficienza energetica	H	A+	A++	A++	A+	A+	A+

		Multisplit per 2 ambienti		Multisplit per 3 ambienti		Multisplit per 4 ambienti	Multisplit per 5 ambienti
unità esterna		RAS- 2M14S3AV- E	RAS- 2M18S3AV- E	RAS- 3M18S3AV- E	RAS- 3M26S3AV- E	RAS- 4M27S3AV- E	RAS- 5M34S3AV- E
Portata Aria (C	m3/h	1863 -	2107 -	2177 -	2507 -	2507 -	3245 -

- H)		1863	2038	2107	2507	2507	3562
Livello di pressione sonora (C - H)	dB(A)	45 - 46	47 - 47	47 - 47	48 - 49	48 - 49	52 - 55
Livello di potenza sonora (C - H)	dB(A)	42 - 43	45 - 47	45 - 47	63 - 64	63 - 64	66 - 68
Intervallo di funzionamento (C)	°C	-10/46	-10/46	-10/46	-10/46	-10/46	-10/46
Intervallo di funzionamento (H)	°C	-20/24	-20/24	-20/24	-15/24	-15/24	-15/24
Dimensioni (AxLxP)	mm	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Peso	kg	44.00	44.00	46.00	72.00	72.00	78.00
Compressore		DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Accoppiamento a cartella - Gas		1/4" x 2	1/4" x 2	1/4" x 2	3/8" x 1 + 1/2"x2	3/8" x 2 + 1/2"x2	3/8" x 3 + 1/2"x2
Accoppiamento a cartella - Liquido		3/8" x 2	3/8" x 2	3/8" x 2 + 1/2"x1	1/4" x 3	1/4" x 4	1/4" x 5
Lunghezza massima delle tubazioni (per unità/totale)	m	20/30	20/30	25/50	25/ 70	25 / 70	25 / 80
Dislivello massimo	m	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00
Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva	m	30.00	30.00	50.00	40.00	40.00	40.00
Alimentazione	V-ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50

C = raffrescamento

H = riscaldamento

The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.

