

RA2000 PRESERVANTE ANTITABLO ANTITERMITE

Protezione-Manutenzione

Campi d'impiego: mobili, serramenti, rivestimenti, travature, pavimenti in legno, perlinature, balconi, casette, staccionate, gazebo.

Informazioni sul prodotto: contiene una miscela di fungicidi ad ampio spettro di azione (0,3% IPBC e 0,9% Propiconazolo, 0,4% Permetrina). Efficace contro i funghi dell'azzurramento e della marcescenza, i tarli del legno e le termiti. È indicato per le classi d'uso 2 (per interno) e 3.1 (per esterno) non a contatto con il terreno e protetto da frequenti contatti con la pioggia. RA2000 Preservante Antitarlo Antitermite penetra in profondità e aumenta la stabilità del legno, riducendo i ritiri e i rigonfiamenti. Applicato prima dell'impregnante, ne uniforma la colorazione e frena i fenomeni di chiazzatura e ingrigimento. Si consiglia l'applicazione di 2-3 mani di prodotto.



Legno grezzo. Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150, pulire la superficie e applicare 2-3 mani di prodotto.

Successivamente si può procedere alla verniciatura con impregnanti colorati o prodotti di finitura.

Legno tinto/impregnato o verniciato. È necessario riportare il legno allo stato grezzo e ripulire la superficie. Procedere quindi alla verniciatura.

Quantità consigliate.

Legno di conifera: 120g/m². Legno di latifoglia: 155g/m².

Confezioni: 0,75 L, 5 L.

RA2000 Preservante Antitarlo Antitermite rispetta la normativa Europea sui biocidi. Prodotto registrato secondo il Reg. EU 528/2012 (BPR) n° di applicazione (PT8): BC-UY023236-06/1.





Conservare a non meno di 5°C



Applicare a non meno di 10°C



Pronto all'uso



Pennello



Resa 8 m² / L



Agitare bene prima dell'uso



Essiccazione tra le mani 2-6 ore



Essiccazione finale 6 ore

